

# Filo 600 KIT

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o maksymalnej długości 7.0 m oraz ciężarze do 600 kg.

## Szybki

Otwarcie 3-metrowej bramy w 16 sekund\*.

## Bezpieczny

Możliwość montażu fotokomórki wewnątrz siłownika - pod pokrywą.  
Możliwość wysprzężenia awaryjnego w przypadku braku zasilania.

## Uniwersalny

Możliwość zastosowania wysprzężenia zewnętrznego (opcjonalnie KS200<sup>T</sup>), lampy LED oraz lampy do 500 W do podświetlenia podjazdu.

## Precyzyjny

Wbudowane ograniczniki krańcowe.

## Przyjazny użytkownikowi

Pełna zgodność z systemem zasilania solarnego SoleKit oraz możliwość zastosowania bezprzewodowych akcesoriów.



\*Wyłączony łagodny start i zwolnienie.



## Zestaw zawiera

1 silownik z wbudowaną  
centralą sterującą  
**FILO600C**

3 kluczyki  
wysprężglające

2 piloty 4-kanalowe  
(433,92 MHz kod dynamicznie  
zmienny)  
**ECC05**

1 para  
fotokomórek  
**PH200**

1 lampa ostrzegawcza LED  
z wbudowaną anteną  
**FL200**



Stalowa listwa  
zębata (8 x 0,5 m)