

# AVIO500

ref. 75714513

Zestaw do bram garażowych segmentowych i uchylnych o max. wymiarze 3.70 m x 2.40 m wys.\* (opcjonalnie 3.5 m x 2.80 m wys. bramy uchyłne)

# AVIO1000

ref. 75714520

Zestaw do bram garażowych segmentowych i uchylnych o max. wymiarze 5.20 m x 3.40 m wys.\* (opcjonalnie 5.0 m x 3.50 m wys. bramy uchyłne)

Inteligentne rozwiązania dla Twojego domu


NiceHome Your Smart Home!

# Akcesoria

# NiceHome Automatyka dla domu



SOLEKIT - zestaw zasilania słonecznego  
ref. 75714744



KOMPATYBILNE mouse u

8.88 m<sup>2</sup> max

9.8 m<sup>2</sup> max

KOMPATYBILNE mouse u

17.7 m<sup>2</sup> max

17.5 m<sup>2</sup> max

- Intuicyjny**  
Bezproblemowa instalacja oraz programowanie.
- Cichy**  
Dzięki zastosowaniu paska napędowego.
- Prakryczny**  
Możliwość zastosowania wysprężenia zewnętrznego (opcja), oświetlenie wbudowane w główce siłownika.



- Intuicyjny**  
Bezproblemowa instalacja oraz programowanie.
- Cichy**  
Dzięki zastosowaniu paska napędowego.
- Prakryczny**  
Możliwość zastosowania wysprężenia zewnętrznego.
- Bezpieczny**  
Amperometryczny system wykrywania przeszkody. Zwolnienie podczas zamykania i otwierania bramy.



**Zestaw zawiera:**  
Siłownik AVIO500 z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, 3x1 m szyna z paskiem.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.

**Zestaw zawiera:**  
Siłownik AVIO1000 z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, 4x1 m szyna z paskiem.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.



LM100 - moduł świetlny  
ref. 82036365



Doświetlenie miejsc podjazdu!



Wi-Fi - moduł do zdalnego zarządzania automatyką domową i innymi urządzeniami  
ref. 82199232



Komfort w zasięgu ręki

Dzięki NiceHome poprawa komfortu w Twoim domu jest gwarantowana. W prosty sposób możesz zarządzać bramami i bramami garażowymi. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku pilota lub przez smartfona, aby otworzyć bramę - pełen komfort bez wysiadania z samochodu.

<b>ECCO5BO/WO/BW/WP</b> - piloty 4-kanalowe z kodem dynamicznie zmiennym 433.92 MHz ref. BO75714535/WO75714541/ BW75714611/WP75714674	<b>PH200</b> - komplet przewodowych fotokomórek / <b>PHW200</b> - komplet fotokomórek bezprzewodowych ref. 75714583/ref. 75713680	<b>EPM</b> - komplet przewodowych fotokomórek do AVIO500
<b>FL200</b> - lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną <b>FLW200</b> - lampa sygnalizacyjna bezprzewodowa zasilana solarnie ref. 75714695/ref. 82036365	<b>DS100</b> - bezprzewodowa klawiatura kodowa ref. 75714562	<b>R200</b> - uniwersalny odbiornik radiowy ref. 75714506
<b>PR100</b> - akumulator awaryjny <b>PR300</b> - akumulator awaryjny - MAESTRO200 ref. 75714492/75714716	<b>CR502</b> - listwa nylonowa 2x0.5 m <b>ROA8</b> - listwa metalowa 1 m ref. 36482166/40681970	<b>SPA2 do AVIO500</b> <b>GU2 do AVIO1000</b> - zestaw wysprężający od zewnątrz ref. SPA2.44376542
<b>RC200</b> - centrala do sterowania oświetleniem ref. 75714716	<b>EL100</b> - interfejs do zamka ref. 75714660	<b>WM100</b> - interfejs do bezprzewodowych akcesoriów ref. 75714625

Wejdź na stronę [www.nice.pl/nicehome](http://www.nice.pl/nicehome) i poznaj świat NiceHome



# ARIA200

ref. 36481921

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych (napęd śrubowy) do skrzydeł o maksymalnej długości 2.2 m (przy ciężarze max. 150 kg) i ciężarze do 250 kg (przy długości max. 1.6 m)

# ARIA400

ref. 75712091

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych (napęd śrubowy) do skrzydeł o maksymalnej długości 4.5 m (przy ciężarze max. 200 kg) i ciężarze do 450 kg (przy długości max. 1.8 m)

# MAESTRO200

ref. 82149880

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych z ramieniem łamanym o maksymalnej długości skrzydła 2.2 m (przy ciężarze max 150 kg) lub o maksymalnym ciężarze 250 kg (przy długości max 1.6 m)

# FILO400


ref. 75712105

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5.5 m oraz ciężarze do 400 kg

# FILO600

ref. 82149903

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o maksymalnej długości 7.0 m oraz ciężarze do 600 kg



## ■ Szybki i bezpieczny

Otwarcie lub zamknięcie bramy w 14 sekund. Możliwość wyposażenia zestawu w akumulator awaryjny, dzięki czemu można otworzyć lub zamknąć bramę w przypadku braku zasilania. W zestawie ograniczniki krańcowe.

## ■ Łatwa instalacja

Bezproblemowa instalacja dzięki wykorzystaniu technologii Bus oraz nowych wsporników montażowych.

## ■ Praktyczny

Łatwe wysprzężenie siłownika - możliwe z góry.

## ■ Uniwersalny

Parametry montażowe dopasowane do większości bram.

## ■ Przyjazny użytkownikowi

Pełna kompatybilność z systemem zasilania solarnego SoleKit oraz możliwość zastosowania bezprzewodowych akcesoriów.



## ■ Najsilniejszy

Idealny do ciężkich bram.

## ■ Łatwa instalacja

Bezproblemowa instalacja dzięki wykorzystaniu technologii Bus oraz nowych wsporników montażowych.

## ■ Praktyczny

Łatwe wysprzężenie siłownika - możliwe z góry.

## ■ Precyzyjny

Wbudowane ograniczniki krańcowe gwarantują dużą żywotność systemu.



## ■ Przyjazny użytkownikowi

Pełna kompatybilność z systemem zasilania solarnego SoleKit oraz możliwość zastosowania bezprzewodowych akcesoriów.

## ■ Szybki

Otwarcie lub zamknięcie bramy w 8 sekund.

## ■ Łatwa instalacja

Bezproblemowa instalacja całego zestawu. Podłączenie akcesoriów za pomocą przewodów 2-żyłowych (technologia Bus).

## ■ Bezpieczny

Możliwość wyposażenia zestawu w akumulator awaryjny, dzięki czemu można otworzyć lub zamknąć bramę w przypadku braku zasilania.

## ■ Do każdej bramy

Dzięki zastosowaniu ramienia łamanego możliwość

instalacji na słupkach murowanych. Pasuje do każdej architektury.

## ■ Przyjazny użytkownikowi

Pełna kompatybilność z systemem zasilania solarnego SoleKit oraz możliwość zastosowania bezprzewodowych akcesoriów.



## ■ Szybki

Otwarcie lub zamknięcie bramy w 11 sekund.

## ■ Bezpieczny

Możliwość integracji fotokomórek z silnikiem.

## ■ Precyzyjny

Wbudowane ograniczniki krańcowe

## ■ Uniwersalny

Możliwość zastosowania wysprzężenia zewnętrznego (opcjonalnie KS200KIT), lampy LED lub lampy do 500 W do podświetlenia podjazdu.



## ■ Przyjazny użytkownikowi

Pełna kompatybilność z systemem zasilania solarnego SoleKit oraz możliwość zastosowania bezprzewodowych akcesoriów.

## ■ Szybki

Otwarcie lub zamknięcie bramy w 16 sekund.

## ■ Bezpieczny

Możliwość integracji fotokomórek z silnikiem. Możliwość wysprzężenia awaryjnego w przypadku braku zasilania.

## ■ Precyzyjny

Wbudowane ograniczniki krańcowe

## ■ Uniwersalny

Możliwość zastosowania wysprzężenia zewnętrznego (opcjonalnie KS200KIT),



lampy LED lub lampy do 500 W do podświetlenia podjazdu.

## ■ Przyjazny użytkownikowi

Pełna kompatybilność z systemem zasilania solarnego SoleKit oraz możliwość zastosowania bezprzewodowych akcesoriów.

## Zestaw zawiera:

2 siłowniki ARIA200M, centralę sterującą CLB2002 z wbudowanym odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, zestaw fotokomórek PH200, lampę sygnalizacyjną z wbudowaną anteną FL200.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.

## Zestaw zawiera:

2 siłowniki ARIA400M, centralę sterującą CLB2003 z wbudowanym odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, zestaw fotokomórek PH200, lampę sygnalizacyjną z wbudowaną anteną FL200.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.

## Zestaw zawiera:

2 siłowniki MAESTRO200C z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem radiowym, MAESTRO200M, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, zestaw fotokomórek PH200, lampę sygnalizacyjną z wbudowaną anteną FL200.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.

## Zestaw zawiera:

Siłownik FILO400C z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, zestaw fotokomórek PH200, lampę sygnalizacyjną z wbudowaną anteną FL200, listwę zębatą nylonową 8x0,5 m.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.

## Zestaw zawiera:

Siłownik FILO600C z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem radiowym, 2 piloty 4-kanalowe ECCO5, zestaw fotokomórek PH200, lampę sygnalizacyjną z wbudowaną anteną FL200, listwę zębatą nylonową 8x0,5 m.

Istnieje możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe elementy automatyki.