

Oszczędzaj energię
i zwiększ komfort w Twoim domu.

e l e r o
turn your life

ProLine2 - Nowe nadajniki
zapewniają ci maksymalny komfort obsługi

ProLine2



Dwukierunkowy system radiowy do rolet i osłon przeciwsłonecznych.




Technologia routingu.

Cel

Podniesienie rolety nr 2 z innego pomieszczenia.


Bez technologii routingu



Rezultat:

Z powodu napotkanych przeszkód i dużej odległości do rolety nr 2 oczekuje bezskutecznie.

Z technologii routingu



Rezultat:

Dwukierunkowy odbiornik nr 1 przekazuje polecenie do odbiornika nr 2 i podnosi roletę.

Zapraszamy na nasz strona internetowa! Możliwość na niej obejrzeć czytelne animacje prezentujące zalety dwukierunkowego systemu radiowego.

www.elero.pl



MonoTel 2

- pilot 1-kanalowy z magnetycznym uchwytem na ciennym, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działa w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. Możliwość prostego programowania i obsługi dwóch pozycji po redniskach.

LumeroTel 2

- pilot 1-kanalowy z magnetycznym uchwytem na ciennym, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działa w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. Możliwość prostego programowania i obsługi dwóch pozycji po redniskach. Przycisk do przełączania pracy ręcznej/automatycznej.



VarioTel 2

- pilot 5-kanalowy + funkcja kanału centralnego, z magnetycznym uchwytem na ciennym, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działa w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. Możliwość prostego programowania i obsługi dwóch pozycji po redniskach. Przycisk do selektywnego przełączania pracy ręcznej/automatycznej dla każdego kanału pilota.

MultiTel 2

- pilot 15-kanalowy z możliwością stworzenia 5 grup + funkcja kanału centralnego, z magnetycznym uchwytem na ciennym, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działa w dwukierunkowym systemie radiowym. Polskie menu, możliwość tworzenia opisów kanałów i grup. Z graficzną ilustracją stanu osłony (np. rolety). Przycisk do selektywnego przełączania pracy ręcznej/automatycznej dla każdego kanału pilota.



TempoTel 2

- pilot 10-kanalowy z możliwością stworzenia 2 grup + funkcja kanału centralnego, z magnetycznym uchwytem na ciennym, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Funkcja zegara do ustawiania automatycznego działania czasowego (otwarcie/zamknięcie osłony w godzinach poranku i wieczorem), funkcja urlopu (symuluje obecność domowników). Możliwość programowania automatycznego otwarcia i zamknięcia osłony na wszystkich kanałach i grupach na każdy dzień tygodnia. Działa w dwukierunkowym systemie radiowym. Polskie menu, możliwość tworzenia opisów kanałów i grup. Z graficzną ilustracją stanu osłony (np. rolety). Przycisk do selektywnego przełączania pracy ręcznej/automatycznej dla każdego kanału pilota.

Napędy do rolet zewnętrznych, materiałowych, aluzji i markiz.

e l e r o
turn your life



RoITop

- silniki do rolet zewnętrznych i materiałowych, elektroniczne wyłączniki krańcowe z przeciśnieniem, które powodują po napotkaniu przeszkody zatrzymanie silnika. Inteligentny system detekcji, silnik sam dobiera siłę działania do wielkości rolet. Możliwość ustawiania pozycji krańcowych w dowolnym miejscu. Zwolnienie przed osiągnięciem pozycji otwarcia lub zamknięcia. Cichy hamulec (w silnikach o sile 3, 5, 8, 10, 20 Nm). Możliwość podłączenia kilku silników pod jeden wyłącznik lub pod centralne sterowanie budynku. Dostępne wersje szybkoobrotowe.



VariEco

- silniki do rolet zewnętrznych i materiałowych, mechaniczne wyłączniki krańcowe. Cichy hamulec (w silnikach o sile 3, 5, 8, 10, 20 Nm). Dostępne wersje szybkoobrotowe.



RoITop - 868

- silniki z wbudowaną centralą radiową do rolet zewnętrznych i materiałowych z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, przeciśnieniem, które po napotkaniu przeszkody powoduje zatrzymanie i wolne odwrócenie ruchu rolety. Inteligentny system detekcji; silnik sam dobiera siłę działania do wielkości rolet. Możliwość ustawiania pozycji krańcowych w dowolnym miejscu, przy pomocy kabla montażowego lub pilota. Zwolnienie przed osiągnięciem pozycji otwarcia i zamknięcia. Cichy hamulec (w silnikach o sile 3, 5, 8, 10, 20 Nm). Dostępne wersje szybkoobrotowe. Działają w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. System routingu (przekazywanie sygnału radiowego między silnikami), gwarantuje dotarcie sygnału radiowego od pilota do silnika.



RoITop T

- silniki rurowe do aluzji i rolet materiałowych z wbudowaną centralą radiową, elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, z przeciśnieniem. Silniki te po napotkaniu przeszkody powodują zatrzymanie i wolne odwrócenie ruchu aluzji i rolet materiałowej. Inteligentny system detekcji; silnik sam dobiera siłę działania do wielkości aluzji i rolet materiałowej. Możliwość ustawiania pozycji krańcowych w dowolnym miejscu przy pomocy kabla montażowego lub pilota. Możliwość sterowania dowolnym pilotem elero. Zwolnienie przed osiągnięciem pozycji otwarcia i zamknięcia. Wolny start silnika. Działają w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. System routingu (przekazywanie sygnału radiowego między silnikami), gwarantuje dotarcie sygnału radiowego od pilota do silnika.



JA Soft

- silnik do aluzji fasadowej, wewnętrznej i rolet rzymskich. Cichy hamulec. Proste do ustawienia mechaniczne wyłączniki krańcowe. Możliwość podłączenia zewnętrznej centrali radiowej. Zwarta, wytrzymała - solidna konstrukcja.

Chcesz zaoszczędzić energię i zwiększyć komfort w Twoim domu?



Różnorodna paleta sterowników elero zaspokaja wszelkie wymagania.

Nowa generacja sterowników ProLine2 gwarantuje wysoki komfort w Twoim domu.

Czujniki pogodowe otwierają i zamykają żaluzje i rolety automatycznie za pośrednictwem czujników wiatru i słońca lub zegarów czasowych.

Techniczna perfekcja, wysokie wymagania jakościowe oraz innowacyjne wzornictwo to atuty tych sterowników.

Nadajniki na cienne o ciekawych kształtach i kolorach są proste w montażu i pasują do różnego rodzaju wnętrza.

Silniki z detekcją ruchu oraz przeciwnie gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dwukierunkowa transmisja sygnału radiowego pilot-silnik z potwierdzeniem wykonania polecenia informuje o wykonanej operacji.

elero

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
Tel: (+48) 22 759 40 45
Fax: (+48) 22 759 40 22
Email: elero@elero.pl
Web: www.elero.com,
www.nice.pl/elero

Sensero-868 AC/AC Plus

- czujnik radiowy słońca, zmierzchu, wiatru, deszczu (w Sensero-868 AC Plus) do żaluzji, markiz i osłon przeciwsłonecznych. Prosta regulacja parametrów działania czujnika za pomocą pokręteł. Bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Zasilanie 230V.



Lumo-868

- czujnik radiowy słońca, zmierzchu i zbitcia szyby do osłon przeciwsłonecznych. Mocowany za pomocą przysawki do szyby. Prosta regulacja parametrów działania czujnika za pomocą pokręteł. Dwa przyciski ma również zastosowanie jako 1-kanalowy pilot. Bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Zasilanie baterii CR 2032.

UniTec - 868

- natynkowy pilot 1-kanalowy, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działający w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. Możliwość prostego programowania i obsługi dwóch pozycji pośrednich. Przycisk do przełączenia pracy ręcznej/automatycznej.



SoloTel2

- pilot 1-kanalowy z naciśniętym uchwytem, bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działający w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika. Możliwość prostego programowania i obsługi dwóch pozycji pośrednich.

Revio-868

- centralka radiowa do sterowania silnikiem 230V. Umożliwia sterowanie silnikami do rolet, markiz, żaluzji oraz innych osłon przeciwsłonecznych. Bezpieczna częstotliwość 868 MHz. Działający w dwukierunkowym systemie radiowym. System routingu (przekazywanie sygnału radiowego między silnikami, centralkami). Możliwość podłączenia zewnętrznych przycisków. Małe wymiary (50x48x27 mm) centralki umożliwiają umieszczenie jej w puszcze podtynkowej (np. pod przełącznikami).



Twój profesjonalny Partner elero: