

Przedłużona promocja!

Brama automatyczna w cenie ręcznej!

Nice

www.nice.pl

dodatkowy
model
w promocji

Promocja obowiązuje od 01.08 do 30.09.2013

Bramy garażowe **Nice Premium Silk** (szerokie przetłoczenie) oraz **Nice Design Silk** (bez przetłoczeń) dostępne w 4 dekorach drewnopodobnych i 44 wymiarach standardowych!

(Nr Renolit 2178001-167)

Złoty Dąb

(Nr Renolit 2178007-167)

Orzech

(Nr Renolit 3167004-167)

Dąb Bagienny

(Nr Renolit 2052089-167)


Ciemny Dąb



Nice
Design
Silk!

Promocja - Brama automatyczna w cenie ręcznej

Brama automatyczna w cenie ręcznej




Złoty Dąb



Orzech



Dąb Bagienny



Ciemny Dąb



Brama automatyczna
Premium Silk

Brama automatyczna
Design Silk

Decory drewnopodobne GRUPA I:

- Złoty Dąb (Nr Renolit 2178001-167)
- Orzech (Nr Renolit 2178007-167)
- Dąb Bagienny (Nr Renolit 3167004-167)
- Ciemny Dąb (Nr Renolit 2052089-167)

Standardowe wyposażenie bram automatycznych:

- bez klamki zewnętrznej i zamka,
- wewnętrzny rygiel blokujący.

Przy wyborze opcji „Klamka zewnętrzna z zamkiem” brama bez wewnętrznego rygla blokującego.

Wymiar otworu szer. x wys. (mm)	Brama automatyczna Premium Silk z napędem KINGgates cena netto	Brama automatyczna Design Silk z napędem KINGgates cena netto
2400 x 2000	3 140	3 210
2400 x 2125	3 230	3 250
2400 x 2250	3 350	3 380
2400 x 2375	3610*	3 600*
2500 x 2000	3 230	3 300
2500 x 2125	3 320	3 330
2500 x 2250	3 450	3 480
2500 x 2375	3710*	3 740*
2600 x 2000	3 360	3 390
2600 x 2125	3 470	3 510
2600 x 2250	3 570	3 610
2600 x 2375	3790*	3 840*
2750 x 2000	3 520	3 550
2750 x 2125	3 620	3 640
2750 x 2250	3 720	3 780
2750 x 2375	4000*	4 000*
3000 x 2000	3 770	3 790
3000 x 2125	3 870	3 900
3000 x 2250	3 970	4 020
3000 x 2375	4210*	4 240*
3250 x 2000	3 990	4 040
3250 x 2125	4 150	4 170
3250 x 2250	4 280	4 310
3500 x 2000	4 160	4 220
3500 x 2125	4 340	4 370
3500 x 2250	4 480	4 510
3750 x 2000	4 410	4 470
3750 x 2125	4 600	4 620
3750 x 2250	4 860	4 890
4000 x 2000	4 600	4 660
4000 x 2125	4 890	4 850
4000 x 2250	5 030	5 040
4250 x 2000	4 990	5 050
4250 x 2125	5 170	5 210
4250 x 2250	5 370	5 410
4500 x 2000	5 180	5 230
4500 x 2125	5 290	5 330
4500 x 2250	5 510	5 560
4750 x 2000	5 650	5 700
4750 x 2125	5 760	5 780
4750 x 2250	5 910	5 950
5000 x 2000	5 800	5 850
5000 x 2125	5 910	5 950
5000 x 2250	6 150	6 200

OPCJE DO BRAM AUTOMATYCZNYCH

- Klamka zewnętrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprężniania awaryjnego z zewnątrz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnętrznego 179,00 netto
- Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto
- Wysprężnianie awaryjne z zewnątrz:
 - SPA2 (Ovo) pod klamkę 75,00 netto
 - SBLO 01 (Rolls) pod klamkę 80,00 netto
 - SBLO 500 (w otworze panelu bramy) 80,00 netto
- Dopłata za obniżone nadproże (sprężyny skrętne z tyłu) min. 120/130 mm 250,00 netto
- Dodatkowy rygiel wewnętrzny lub do bramy z zamkiem 35,00 netto
- Pilot 4-kanalowy STYLO4K 65,00 netto
- Radioodbiornik uniwersalny 2-kanalowy FRED MYO 2 185,00 netto
- Fotokomórki VIKY 11 180,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna 12V IDEA 12 PLUS (OVO) (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna 24V IDEA 24 PLUS (ROLLS 700) (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Zestaw akumulatorów 24V z kartą ładowania 250,00 netto
- Kątownik do montażu bocznego przewodnicy pionowej 8,00 netto/szt.
- Kątownik perforowany o długości L = 2000 mm 55,00 netto/szt.
- Uchwyt listwy nadprożowej. Przeznaczenie do nadproży ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) 55,00 netto/szt.

KOMPLETACJA NAPĘDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH

OVO

- Zastosowanie w bramach automatycznych Premium Silk do 3500 x 2000 mm,
- Siłownik o sile uciagu 550N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca GRO13 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca Star OVO,
- Wbudowany radioodbiornik (433,92 Mhz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates
- Pilot 4-kanalowy STYLO 4K - 1 szt.,
- Wbudowane oświetlenie - żarówka 12V (21W),
- Autoprogramowanie,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja).

ROLLS 700

- Zastosowanie w bramach automatycznych Premium Silk od 3500 x 2125 mm do 5000 x 2250 mm,
- Siłownik o sile uciagu 700N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca GRB3 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca GDO 100,
- Wbudowany radioodbiornik (433,92 MHz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates,
- Pilot 4-kanalowy STYLO 4K - 1 szt.,
- Wbudowane oświetlenie - żarówka 230V (15W),
- Innowacyjny system wysprężniania ręcznego pracujący w trybie automatycznym i ręcznym,
- Opcjonalnie możliwość współpracy z akumulatorem BAT 12K,
- Regulacja prędkości, czułości na przeszkodę,
- Regulowane zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja).

OVO 550

ROLLS 700

* W przypadku bramy automatycznej Premium o wys. 2375 mm wyposażonej w napęd OVO konfiguracja z prowadzeniem obniżonym LH jest niedostępna.