

Brama automatyczna w cenie ręcznej

Nice

www.nice.pl

Promocja obowiązuje od 15.05 do 31.07.2013

Bramy garażowe Nice Premium Silk (szerokie przetłoczenie) dostępne w 4 dekorach drewnopodobnych i 44 wymiarach standardowych!

Złoty Dąb

Orzech

Dąb Bagienny

Ciemny Dąb




Dekory drewnopodobne GRUPA I:

- Złoty Dąb (Nr Renolit 2178001-167)
- Orzech (Nr Renolit 2178007-167)
- Dąb Bagienny (Nr Renolit 3167004-167)
- Ciemny Dąb (Nr Renolit 2052089-167)



Promocja - Brama automatyczna w cenie ręcznej

Brama automatyczna w cenie ręcznej




Złoty Dąb



Orzech



Dąb Bagienny



Ciemny Dąb



Dekory drewnopodobne GRUPA I:

- Złoty Dąb (Nr Renolit 2178001-167)
- Orzech (Nr Renolit 2178007-167)
- Dąb Bagienny (Nr Renolit 3167004-167)
- Ciemny Dąb (Nr Renolit 2052089-167)

Standardowe wyposażenie bram automatycznych:

- bez klamki zewnętrznej i zamka,
- wewnętrzny rygiel blokujący.

Przy wyborze opcji „Klamka zewnętrzna z zamkiem” brama bez wewnętrznego rygla blokującego

Wymiar otworu szer. x wys. (mm)	Brama automatyczna Premium Silk z napędem KINGgates cena netto
2400 x 2000	3 140
2400 x 2125	3 230
2400 x 2250	3 350
2400 x 2375	3610*
2500 x 2000	3 230
2500 x 2125	3 320
2500 x 2250	3 450
2500 x 2375	3710*
2600 x 2000	3 360
2600 x 2125	3 470
2600 x 2250	3 570
2600 x 2375	3790*
2750 x 2000	3 520
2750 x 2125	3 620
2750 x 2250	3 720
2750 x 2375	4000*
3000 x 2000	3 770
3000 x 2125	3 870
3000 x 2250	3 970
3000 x 2375	4210*
3250 x 2000	3 990
3250 x 2125	4 150
3250 x 2250	4 280
3500 x 2000	4 160
3500 x 2125	4 340
3500 x 2250	4 480
3750 x 2000	4 410
3750 x 2125	4 600
3750 x 2250	4 860
4000 x 2000	4 600
4000 x 2125	4 890
4000 x 2250	5 030
4250 x 2000	4 990
4250 x 2125	5 170
4250 x 2250	5 370
4500 x 2000	5 180
4500 x 2125	5 290
4500 x 2250	5 510
4750 x 2000	5 650
4750 x 2125	5 760
4750 x 2250	5 910
5000 x 2000	5 800
5000 x 2125	5 910
5000 x 2250	6 150

OVO 550

ROLLS 700

OPCJE DO BRAM AUTOMATYCZNYCH

- Klamka zewnętrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzęglania awaryjnego z zewnątrz. Przy tej konfiguracji bez rygla wewnętrznego 179,00 netto
- Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym 50,00 netto
- Wysprzęglanie awaryjne z zewnątrz:
 - SBLO 01 (pod klamkę) 80,00 netto
 - SBLO 500 (w otworze panelu bramy) 80,00 netto
- Dopłata za obniżone nadproże (sprężyny skrętne z tyłu) min. 120/130 mm 250,00 netto
- Dodatkowy rygiel wewnętrzny lub do bramy z zamkiem 35,00 netto
- Pilot 4-kanalowy STYLO4K 65,00 netto
- Radioodbiornik uniwersalny 2-kanalowy FRED MYO 2 185,00 netto
- Fotokomórki VIKY 11 180,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna 12V IDEA 12 PLUS (OVO) (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Lampa sygnalizacyjna 24V IDEA 24 PLUS (ROLLS 700) (z wbudowaną anteną) 90,00 netto
- Zestaw akumulatorów 24V z kartą ładowania 250,00 netto
- Kątownik do montażu bocznego przewodnicy pionowej 8,00 netto/szt.
- Kątownik perforowany o długości L = 2000 mm 55,00 netto/szt.
- Uchwyt listwy nadprożowej. Przeznaczenie do nadproży ocieplonych styropianem - maksymalnie 90 mm (optymalne zastosowanie co 50 cm) 55,00 netto/szt.

KINGgates



KOMPLETACJA NAPĘDÓW DO BRAM AUTOMATYCZNYCH

OVO

- Zastosowanie w bramach automatycznych Premium Silk do 3500 x 2000 mm,
- Siłownik o sile uciągu 550N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca GRO13 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca Star OVO,
- Wbudowany radioodbiornik (433,92 Mhz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates
- Pilot 4-kanalowy STYLO 4K – 1 szt.,
- Wbudowane oświetlenie – żarówka 12V (21W),
- Autoprogramowanie,
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
- Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja).

ROLLS 700

- Zastosowanie w bramach automatycznych Premium Silk od 3500 x 2125 mm do 5000 x 2250 mm,
- Siłownik o sile uciągu 700N,
- Jednoelementowa szyna prowadząca GRB3 o dł. 3m z paskiem zbrojonym,
- Centrala sterująca GDO 100,
- Wbudowany radioodbiornik (433,92 MHz) kompatybilny ze wszystkimi pilotami KINGgates,
- Pilot 4-kanalowy STYLO 4K – 1 szt.,
- Wbudowane oświetlenie – żarówka 230V (15W),
- Innowacyjny system wysprzęglania ręcznego pracujący w trybie automatycznym i ręcznym,
- Opcjonalnie możliwość współpracy z akumulatorem BAT 12K,
- Regulacja prędkości, czułości na przeszkody,
- Regulowane zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
- Współpraca z fotokomórkami VIKY 11 (opcja).

* W przypadku bramy automatycznej Premium o wys. 2375 mm wyposażonej w napęd OVO konfiguracja z prowadzeniem obniżonym LH jest niedostępna.